



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



I Ee58/34/1,5

插入式振捣器

独特的移动自由度

这种电池驱动型插入式振捣棒带有集成式变频器，进行混凝土压实作业时可在建筑工地为用户提供最大灵活性。由于无需移动电缆或保护软管，操作人员有着极大移动自由度和不受限制的工作半径，在模板和脚手架上施工时尤其方便和有利。无需连接电源即可在边缘区域施工。高性能电池能够供应全天工作所需的电能。

亮点

- 转速稳定的高扭矩电动机
- 短电源线直接连接到背包
- 独立于外部电源
- 无废气排放
- 安静运行

技术参数

■ 电气性能数据

| | |
|----------|----------|
| 额定电流 | 14,80 安培 |
| 额定电压 | 34,0 伏 |
| 额定频率 | 200,0 赫兹 |
| 额定功率 [P] | 0,70 千瓦 |
| 相位 | 3,0 ~ |

■ 机械性能数据

| | |
|---------|--------------|
| 空气中的振幅 | 2,900 毫米 |
| 振动 | 12.000,0 1分钟 |
| 振动 (Hz) | 200,0 赫兹 |

■ 机械数据

| | |
|--------|-------|
| 保护软管长度 | 1,5 米 |
|--------|-------|

| | |
|--------|-----------------------|
| 重量 | 7,82 千克 |
| 橡胶端罩 | 否 |
| ■ 电动机 | |
| 发动机类型 | 异步电机 |
| ■ 环境数据 | |
| 防护等级 | III / 低压保护 |
| 防护等级 | IP67 |
| ■ 电气系统 | |
| 主开关 | 是 |
| 集成式转换器 | 否 |
| 电缆长度 | 1,5 米 |
| 插头型号 | CEE 插头 3P 32A <50V 2H |